



# LS 산전(주)

경기도 안양시 동안구 호계동 1026-6  
 LS 타워 4F  
 전화 : 02-2034-4623

2012.03.23

수 신 : 자동화 특약점 대표 귀하  
 참 조 : 자동화기기 담당자  
 제 목 : PLC 신규제품 가격통보의 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. XGB 시리즈 관련 신제품이 아래와 같이 출시되어 통보 드리오니 업무 참조하여 주시기 바  
 라오며 많은 홍보 및 영업 부탁드립니다.

=== 아 래 ===

제품명	제품 사양	비고
XBC-DN40SU	AC110/240 전원, DC 24 V 입력 24 점, 트랜지스터출력 16 점	표준형 증설 7 단 옵션장착 가능
XBC-DN60SU	AC110/240 전원, DC 24 V 입력 36 점, 트랜지스터출력 24 점	
XBC-DR40SU	AC110/240 전원, DC 24 V 입력 24 점, 릴레이출력 16 점	
XBC-DR60SU	AC110/240 전원, DC 24 V 입력 36 점, 릴레이출력 24 점	
XBC-DN10E	AC110/240 전원, DC 24 V 입력 6 점, 트랜지스터출력 4 점 (싱크타입)	경제형 증설 불가 옵션장착 가능
XBC-DN14E	AC110/240 전원, DC 24 V 입력 8 점, 트랜지스터출력 6 점 (싱크타입)	
XBC-DN20E	AC110/240 전원, DC 24 V 입력 12 점, 트랜지스터출력 8 점 (싱크타입)	
XBC-DN30E	AC110/240 전원, DC 24 V 입력 18 점, 트랜지스터출력 12 점 (싱크타입)	
XBC-DP10E	AC110/240 전원, DC 24 V 입력 6 점, 트랜지스터출력 4 점 (소스타입)	
XBC-DP14E	AC110/240 전원, DC 24 V 입력 6 점, 트랜지스터출력 4 점 (소스타입)	
XBC-DP20E	AC110/240 전원, DC 24 V 입력 6 점, 트랜지스터출력 4 점 (소스타입)	
XBC-DP30E	AC110/240 전원, DC 24 V 입력 6 점, 트랜지스터출력 4 점 (소스타입)	특수/통신
XBF-AD08A	전류/전압 입력 4CH, 전압 DC 0~10V, 전류 0~20mA, 4~20mA(0~4000)	
XBF-RD01A	RTD 입력 1CH, Pt150, Jpt100, -200~600	
XBL-EIMF	RAPIDnet I/F(광, 광), 국간거리 max 2Km(광 2Ch), 100Mbps	옵션카드
XBL-EIMH	RAPIDnet I/F(전기, 광), 국간거리 전기 1 Ch, 광 1 Ch, 100Mbps	
XBO-M2MB	메모리 모듈(USB 지원), 2Mbyte, Flash Memory, Program Reel/Write	옵션카드
XBO-DC04A	DC 입력 (표준형에 장착 시 고속카운터 기능 내장), 4 점/Com, 고속카운터 2Kpps/2 채널	
XBO-TN04A	TR 출력 (표준형에 장착 시 펄스출력 기능 제공), 4 점/Com, 위치결정 10Kpps 2 축	

- 이 상 -  
 LS 산 전 주 식 회 사  
 자동화)국내영업실  
 Automation영업팀장  
 배성한 부장

決裁畢